



Jasmin[®] classic

Naturdämmstoffe

Technisches Datenblatt– Schüttdämmung

Technische Kurzinformation		Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	
Bezeichnung	Jasmin [®] classic	DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR	
Allg. bauaufsichtl. Zulassung	ETA-19/0695	DZ	Fußbodenschüttung, Zwischendämmung für Deckenbalken und Kreuzlagenaufbau.
Empfohlene Einbaudichte	ca. 60 kg/m ³ auf die notwendige Verdichtung ist zu achten	DI	Innendämmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dämmung unter den Sparren/Tragkonstruktion, abgehängte Decke usw.
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,043 W/(m·K)	zk	Keine Anforderungen an die Zugfestigkeit
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ	0,044 W/(m·K)	WH	Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
Brandverhalten nach DIN EN 13501	E	WI	Innendämmung der Wand
Baustoffklasse nach DIN 4102	B2	WTR	Dämmung von Raumtrennwänden
Strömungswiderstand	> 5 kPa·s/m ²		
Volldeklaration	Hobelspan/Lehm		
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	1 - 2		
Spezifische Wärmekapazität	2100 J/(kg·K)		
Abfallschlüsselnummern nach AVV	030105		
Deklariertes Wärmeleitfähigkeit nach SIA λ_D :279	0,043 W/(m·K)		
Brandkennziffer	4,3		

Lieferformate

Ballengröße 800 x 400 x 300 mm

Gewicht pro VE bzw. Ballen 15 kg